

L-TEC

L-TEC 335 G



PFAFF INDUSTRIAL IBERICA S.A..

CIF: ESA28440238

Avda de Madrid, km 27,200, Pol.Ind. Las Matillas, nave 14

Mail: info@pfaffindustrialiberica.com

Web.:pfaffindustrialiberica.com

Tel.: 91 327 00 45

L-TEC 335 G

MAQUINA DE UNA AGUJA, TRIPLE ARRASTRE, BRAZO CILINDRICO

APLICACIÓN:

Esta serie de máquinas cubre todos los trabajos de costuras de pespunte para la industria como la artesanía. Para la fabricación de zapatos, marroquinería, filtros prendas tubulares. Material ligero hasta semipesado.

EQUIPAMIENTO Y SUBCLASES:

- 6/01 órganos de costura estándar
- 2/27 órganos para costuras cerca del borde
- 17/01 órganos de costura para ribetear
- 900/52 cortahilos neumático
- 910/97 alza prénsatelas neumático
- 911/97 alza prénsatelas y remate neumático
- G- garfio de gran capacidad

GAMA DE MAQUINAS

L-TEC 335-G-6/01 BLN



Órganos de costura estándar

L-TEC 335-17/01 BLN



Órganos de costura para ribetear





VENTAJAS:

- Triple arrastre, ideal para un arrastre perfecto
- Puntada perfecta en una gran variedad de materiales
- Un ribete perfecto también en curvas muy cerradas con subclase -17/01, (ribeteador acompañante)
- Garfio con más capacidad de hilo (40 % más del estándar)
- Ajuste fácil y preciso del salva agujas
- Brazo cilíndrico pequeño (diámetro: 51 mm , distancia hasta el borde : 9 mm)
- Construcción robusta

DATOS TECNICOS:

▪ Tipo de puntada	- pespunte (301)
▪ Sistema de aguja	- 134-35 (80-120)
▪ Velocidad max.	- 2800 r/min
▪ Radio brazo	- 165 mm
▪ Voltaje	- 230 V, 50-60 Hz.
▪ Espacio bajo del brazo	- 265mm
▪ Diámetro brazo	- 51 mm
▪ Peso	- neto ca. 32 kg, bruto ca. 40 kg

La maquinas esta equipados con protectores de dedos, cubre correas y todas las medidas de seguridad reglamentarias